



BEHIN UPS- 910 T

ONLINE-UPS

1-10 kVA

- ✓ کنترل هوشمند توسط سیستم DSP
- ✓ ضریب توان ورودی بالا
- ✓ دامنه وسیع ولتاژ ورودی
- ✓ بای پس اتوماتیک
- ✓ قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
- ✓ راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق
- ✓ حفاظت تمام اتوماتیک
- ✓ سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر
- ✓ نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس
- ✓ قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی
- ✓ نمایشگر LCD
- ✓ کارایی بسیار بالا
- ✓ قابلیت اتصال به ژنراتور



مشخصات فنی یو پی اس بهین - 910 T

910T 1110/L	910T 6000/L	910T 3000/L	910T 2000/L	910T 1000/L	مدل
10000VA / 8000W	6000VA / 4800W	3000VA / 2100W	2000VA / 1400W	1000VA / 700W	ظرفیت
ورودی					
220 Vac ± 25%		220 Vac ± 30%			دامنه ولتاژ
50/60 Hz ± 6% (50/60 Hz Settings)					دامنه فرکانس
≥ 0.99					ضریب توان
خروجی					
0.8 (PF= 0.9 Optional)		0.7 (PF=0.8 or 0.9 Optional)			ضریب توان
220/230/240 ± 2%					دامنه ولتاژ
50/60 ± 0.2% (حالت باتری)					دامنه فرکانس
Pure Sinewave, THD < 3% (بار خطی)					فرم موج
0					مدت زمان انتقال
150% ~ 125%, 10min برای 125% ~ 105% 1s برای 150% برای 1min		150% ~ 130%, 60s برای 129% ~ 105% 30s برای 150% برای 300ms			اضافه بار
باتری					
192 Vdc		96 Vdc	72 Vdc (220V) 96 Vdc (120V)	36 Vdc	ولتاژ
16 × 7Ah 12V/Ext		8 × 7Ah 12V/Ext	6 × 7Ah 12V/Ext	3 × 7Ah 12V/Ext	نوع باتری
1/6 A		1/5 A	1/5 A	1/5 A	حداکثر جریان شارژ
مشخصات عمومی					
RS232, USB and EPO (Dry Contact and SNMP Adapter are optional)		RS232 (Dry Contact, USB and SNMP Adapter are optional)			درگاه ارتباطی
LED و LCD					نمایشگر
اخطار اتمام باتری، ورودی AC غیرمعمول و خرابی یو.پی.اس					هشدارها
اخطار اتمام باتری، اضافه بار، اتصال کوتاه و دمای زیاد					حفاظت ها
< 60		< 45			نویز صوتی
0-40°C					دمای کارکرد
رطوبت نسبی (بدون تغییر) 95% تا 0					رطوبت محیط
255 × 565 × 700 / 255 × 565 × 500		198 × 490 × 347		156 × 400 × 220	ابعاد، ط × ع × ا (میلیمتر)
70/24	69/23	29/15	25/14	13/7	وزن (کیلوگرم)