



BEHIN UPS-GT 750

7.5 kVA

1:1 phase

- ✓ شارژر قدرتمند داخلی همراه با اصلاح کننده توان ورودی
- ✓ طراحی شده با قابلیت انتخاب حالت ایستاده یا افقی
- ✓ دارای مدل های Standard و Long Run-Time
- ✓ رابطهای کاربری RS-232، SNMP، USB، Dry Contact، AS400، Modbus و رابط های سفارشی
- ✓ عملکرد بسیار مناسب پورت های ارتباطی داخلی
- ✓ طراحی شده با باتری های Hot-Swappable
- ✓ قابلیت توان اضطراری (EPO)
- ✓ قابلیت راه اندازی با باتری (Cold start)



مشخصات فنی یو پی اس بهین - GT 750

GT750 7.5K	مدل
7500 VA / 4688 W	ظرفیت
ورودی	
170 Vac - 300 Vac	دامنه ولتاژ قابل قبول
170 Vac $\pm$ 2%	خط انتقال کم
180 Vac $\pm$ 2%	خط برگشت کم
300 Vac $\pm$ 2%	خط انتقال بالا
290 Vac $\pm$ 2%	خط برگشت بالا
40Hz ~ 70Hz	دامنه فرکانس
خروجی	
برای تمام دامنه ولتاژ باتری RMS <3%	تنظیم ولتاژ (Bat. Mode)
50Hz یا 60Hz $\pm$ 1 Hz	دامنه فرکانس (Bat. Mode)
0.625	فاکتور توان
> 80%	راندمان
> 110% ، سپس اخطار و چراغ زرد چشمک زن	حالت AC
150% ~ 110% برای 30 ثانیه، >150% برای 200ms، سپس یو پی اس خاموش می شود	حالت باتری
قطع جریان	حالت AC
جریان الکترونیک	حالت باتری
< 4 ms	زمان انتقال (معمولی)
Pure Sine Wave	فرم موج (Bat. Mode)
باتری	
48 Vdc	ولتاژ باتری
پنل کنترل	
حالت یو پی اس، دامنه ولتاژ I/P و O/P، میزان بار، ولتاژ و سطح باتری، دما، مدل	نمایشگر LED
حالت AC، هشدار، خطا	نمایشگر LCD
اخطار	
هر ۴ ثانیه یک صدا	حالت باتری
هر ثانیه یک صدا	اخطار اتمام باتری
هر ثانیه دو صدا	اضافه بار
صدای مداوم	خطا

بست ترمینال 4+1 ×	NEMA	خروجی منبع
بست ترمینال 5+1 ×	IEC	
465 × 440 × 132	ابعاد، ط × ع × ا (میلیمتر)	
34.6	وزن خالص (کیلوگرم)	
شرایط محیطی		
0 تا 95% رطوبت نسبی در 0-40°C (بدون تغییر)	رطوبت	
کمتر از 55 dB در فاصله 1 متری	میزان صدا	
مدیریت		
RS-232	رابط ارتباطی استاندارد	
انتخابهای گسترده ای از AS400، Dry Contact، USB، SNMP، RS-232 و Modbus برای multi-interface slot. عملکرد مناسب با پورت های داخلی به طور همزمان		کارتهای multi-interface اختیاری