



BEHIN UPS - GALLEON

Online UPS

3-10 kVA

1:1 phase

- ✓ تکنولوژی On-Line Double
- ✓ بهره گیری از فناوری DSP در پردازش و کنترل سیگنال
- ✓ اصلاح ضریب قدرت خروجی PF=0.8
- ✓ حفاظت تمام اتوماتیک
- ✓ دامنه وسیع ولتاژ ورودی
- ✓ امکان اضافه نمودن Device های مدیریت UPS نظیر SNMP
- ✓ مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری
- ✓ سازگار با ژنراتور
- ✓ خروجی سینوسی کامل



مشخصات یو پی اس بهین - Galleon

10000 VA / 8000 W	6000 VA / 4800 W	3000 VA / 2400 W	ظرفیت
ورودی			
تک فاز با زمین			فاز
176 Vac \pm 3% , 100% load 110 Vac \pm 3% , 50% load	160 Vac \pm 5% , 100% load 110 Vac \pm 5% , 50% load		خط انتقال پایین
186 Vac \pm 3% , 100% load 120 Vac \pm 3% , 50% load	175 Vac \pm 5% , 100% load		خط بارگشت پایین
300 Vac \pm 3%	300 Vac \pm 5%		خط انتقال بالا
290 Vac \pm 3%	290 Vac \pm 5%		خط بارگشت بالا
46Hz ~ 54Hz یا 56Hz ~ 64Hz	40Hz ~ 70Hz		دامنه فرکانس
≥ 0.99 , 100% بارگزاری	ولتاژ اسمی (بارگزاری کامل), ≥ 0.99		ضریب توان
خروجی			
208 / 220 / 230 / 240 Vac			ولتاژ خروجی
$\pm 1\%$	$\pm 3\%$		تنظیم ولتاژ AC (Batt. Mode)
46 ~ 54Hz یا 56 ~ 64Hz	47 ~ 53Hz یا 57 ~ 63Hz		دامنه فرکانس (دامنه همزمان)
50 \pm 0.1Hz یا 60 \pm 0.1Hz	50 \pm 0.25Hz یا 60 \pm 0.3Hz		دامنه فرکانس (Batt. Mode)
3:1			نسبت اوج معمول
$\leq 3\%$ THD (بار خطی) $\leq 6\%$ THD (بار غیرخطی)	$\leq 4\%$ THD (بار خطی) $\leq 7\%$ THD (بار غیرخطی)		اعوجاج هارمونیک
0			به AC mode Batt.Mode
4 ms (به طور معمول)	0		به Inverter Bypass
Pure Sinewave			فرم موج (Batt. Mode)
راندمان			
89%		88%	
88%		83%	
		AC Mode	
		Battery Mode	
باتری			
20		20	
8			
ext	12V/ 9Ah	ext	12V/ 7Ah
ext	12V/ 9Ah	ext	12V/ 9Ah
8 A	1 A	8 A	1 A
6 A	1 A		
273.0 Vdc \pm 1%		109.5 Vdc \pm 1%	
		ولتاژ شارژ	
شاخص‌ها			
حالت یو پی اس، میزان بار، میزان باتری، ولتاژ ورودی/خروجی، تایمر دشارژ و شرایط اشکال			

هشدار			
هر ۴ ثانیه یک صدا			Battery Mode
هر ثانیه یک صدا			اخطار اتمام باتری
هر ثانیه دو صدا			اضافه بار
صدای ممتد			خطا
مدیریت			
Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7, linux and MAC			Smart RS-232
			USB
Power management from SNMP manager and web browser			Optional SNMP
شرایط محیطی			
0-40°C تا 95% بدون تغییر،			رطوبت
1m < 58 dB در فاصله	1m < 55 dB در فاصله	1m < 40 dB در فاصله	نویز صوتی
مشخصات فیزیکی			
28	25	14	وزن (کیلوگرم)
592 × 250 × 576		421 × 190 × 318	ابعاد، ط × ع × ا (میلیمتر)