

Tescom UPS – S200

ONLINE

6-30 kVA

3:1 phase



- ✓ کنترل کامل میکروپروسسور
- ✓ محاسبه گر مجزا باتری
- ✓ سیستم مانیتورینگ پیشرفته
- ✓ دامنه وسیع ولتاژ ورودی
- ✓ بای پس اتوماتیک و دستی
- ✓ قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
- ✓ راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق
- ✓ حفاظت تمام اتوماتیک
- ✓ سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر
- ✓ قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی بصورت دستی
- ✓ قابلیت اتصال بای پس به تغذیه مجزا
- ✓ ذخیره 128 Events Log
- ✓ 12 اصلاح کننده پالس (انتخابی)
- ✓ کارایی بسیار بالا
- ✓ سیستم تشخیص خودکار
- ✓ نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس
- ✓ قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی
- ✓ تکنولوژی پیشرفته موازی (انتخابی)
- ✓ قابلیت اتصال به ژنراتور
- ✓ ترانس ایزوله خروجی
- ✓ تست خودکار دستگاه در زمان استارت
- ✓ سیستم هوشمند مانیتورینگ باتری (انتخابی)
- ✓ ECO Mode (انتخابی)
- ✓ قابلیت کار در شرایط 100% بار نامتوازن



مشخصات یو پی اس کمپانی S200 – Tescom

S 230	S220	S 215	S 210	S 207	S 206	مدل
ورودی						
سه فاز : چهار سیم PE +						فاز
380Vac $\pm$ 15%						دامنه ولتاژ
50 Hz (60 Hz درخواست)						دامنه فرکانس
50 Hz $\pm$ 10%						محدوده فرکانس همزمان
خروجی						
30 / 21	20 / 14	15 / 10.5	10 / 7	7.5 / 5.25	6 / 4.2	توان (kVA/KW)
تک فاز						تعداد فاز
سینوسی کامل، THD<3% (بار خطی)						شکل موج
220/230 Vac $\pm$ 1%						دامنه ولتاژ
50 Hz (60 Hz درخواست)						دامنه فرکانس
اجازه $\leq$ 2%, unbalance 100%						پایداری ولتاژ
باتری						
360 Vdc			240 Vdc			ولتاژ
30 $\times$ 12V			20 $\times$ 12V			نوع باتری
12 A	10 A	10 A	4.5 A	4 A	4 A	حداکثر جریان شارژر
آلارم و تخمین حالت باتری بطور اتوماتیک در حالت غیرمعمول باتری						تست باتری
سایر						
دارد						بای پس دستی
RS232/RS485, Dry Contact (MODBUS and SNMP adapter are optional)						درگاه ارتباطی
LCD: نشان دهنده ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، ظرفیت بار، ولتاژ باتری و غیره. LED: نشان دهنده حالت اجرا						نمایشگر
اضافه بار، ورودی AC غیرمعمول، اخطار اتمام باتری، خطای UPS						هشدارها
اخطار اتمام باتری، اضافه بار، اتصال کوتاه، دمای بی از حد، ولتاژ خروجی پایین، ولتاژ خروجی بیش از حد						حفاظت‌ها
0-40°C						دما
حداکثر تا 90%						رطوبت
< 55 dB		< 50 dB				نویز صوتی
300	277	135	125	110	106	وزن (kg)
1360 $\times$ 550 $\times$ 855			950 $\times$ 265 $\times$ 770			ابعاد، ط $\times$ ع $\times$ ا (mm)